



 **PETECKI**
Inspiruje nas doskonałość

Inowa Slide NEO 76

PROFIL: Aluplast Smart Slide Neo

Wszechstronność zastosowania
i mnogość możliwości



PETECKI
Inspiruje nas doskonałość



aluplast®

Wysoka efektywność energetyczna: znakomita izolacja termiczna ogranicza straty ciepła i wspiera oszczędność energii.

Innowacyjny system przesuwny: mechanizm Inowa Slide NEO zapewnia cichą, płynną obsługę nawet dużych skrzydeł.

Elegancki, nowoczesny wygląd: wąskie profile i szeroki wybór wykończeń pozwalają idealnie dopasować drzwi do stylu budynku.

W jakich rozwiązaniach najlepiej sprawdzi się system Inowa Slide NEO 76?

Domy jednorodzinne: Wybierane przez inwestorów poszukujących eleganckich rozwiązań, które zapewnią doskonałe doświetlenie i efektywność energetyczną w codziennym użytkowaniu.

Ekskluzywne osiedla: Idealne do luksusowych inwestycji mieszkaniowych, gdzie wysoka jakość materiałów i nowoczesny design są priorytetem.

Hotele i obiekty komercyjne: Często wybierane do nowoczesnych hoteli, restauracji oraz przestrzeni biurowych, gdzie estetyka, komfort i funkcjonalność idą w parze.

Budyneki pasywne: Doskonały wybór do budynków pasywnych, gdzie kluczowe jest zachowanie wysokiej efektywności energetycznej przy jednoczesnym zachowaniu stylowego wyglądu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	$U_w = 0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	154/78 mm
MAX. WYMIARY KONSTRUKCJI	6000x2500 mm
PAKIET SZYBOWY	do 52 mm

PEŁNA KOLORYSTYKA



Kolorystyka produktu dostępna
po zeskanowaniu kodu QR.