



# Produttore polacco con una lunga esperienza

Il Gruppo **PETECKI** è un'azienda familiare polacca, fondata nel 1995, ed è uno dei principali produttori di infissi PVC e alluminio nel paese. Grazie alla visione del consiglio di amministrazione, l'azienda è diventata un'impresa moderna che detta le tendenze nel settore ed è un modello per i produttori polacchi. Attualmente il Gruppo **PETECKI** comprende tre società indipendenti, quattro stabilimenti di produzione, **oltre 30 anni di esperienza** e milioni di clienti soddisfatti in tutto il mondo. Il valore del gruppo aziendale è confermato da numerosi premi e riconoscimenti di settore.

Fin dalla sua nascita, l'azienda si è distinta per la qualità dei suoi prodotti. Collabora con fornitori di valore di profili, raccordi e vetro, tra cui e vetro, tra cui Veka, Salamander, Aluplast, Aluprof, Yawal, Roto, Pilkington, Saint Gobain. Dispone di un programma dedicato per preventivi e ordini, nonché di una propria flotta di veicoli. Nei suoi processi tecnologici, si affida a soluzioni innovative e investe in capitale umano, contribuendo così a migliorare la qualità del lavoro. Capitale umano, il che contribuisce alla continua crescita dell'azienda in patria e in molti mercati di esportazione.



**Impressive Line 70 AD**  
Veka Perfectline 70 AD



ISOLAMENTO TERMICO	Uw fino a 0,94 W/m <sup>2</sup> K *
NUMERO DELLE CAMERE	5
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	70 mm
PACCHETTO DI VETRI	fino a 40 mm



**Excellent Line 76 MD\*\***  
Veka Softline 76 MD



ISOLAMENTO TERMICO	Uw fino a 0,77 W/m <sup>2</sup> K *
NUMERO DELLE CAMERE	5+
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	76 mm
PACCHETTO DI VETRI	fino a 48 mm



**Future Line 82 MD\*\***  
Veka Softline 82 MD



ISOLAMENTO TERMICO	Uw fino a 0,74 W/m <sup>2</sup> K *
NUMERO DELLE CAMERE	fino a 7
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	82 mm
PACCHETTO DI VETRI	fino a 52 mm



**Alu Schale Future Line 82 MD\*\***  
Veka Softline 82 MD



ISOLAMENTO TERMICO	Uw fino a 0,74 W/m <sup>2</sup> K *
NUMERO DELLE CAMERE	fino a 7
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	82 mm
PACCHETTO DI VETRI	fino a 52 mm



**Excellent SmartMove 76**  
Veka Move 76



ISOLAMENTO TERMICO	Uw fino a 0,73 W/m <sup>2</sup> K *
DIMENSIONE MASSIMA	4200 x 2480 mm
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	76 mm
PACCHETTO DI VETRI	fino a 48 mm



**Future Class 82 MD\*\***  
bluEvolution 82 MD



ISOLAMENTO TERMICO	Uw fino a 0,74 W/m <sup>2</sup> K *
NUMERO DELLE CAMERE	6
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	82 mm
PACCHETTO DI VETRI	fino a 52 mm



**Alu Schale Future Class 82 MD\*\***  
bluEvolution 82 MD



ISOLAMENTO TERMICO	Uw fino a 0,74 W/m <sup>2</sup> K *
NUMERO DELLE CAMERE	6
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	82 mm
PACCHETTO DI VETRI	fino a 52 mm



**WKRÓTCE W OFERCIE**  
**Excellent Class 72 MD\*\***  
proEvolution 72 MD



ISOLAMENTO TERMICO	Uw fino a 0,83 W/m <sup>2</sup> K *
NUMERO DELLE CAMERE	5 camere nel telaio e nell'anta, 4 camere nel montante
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	72 mm
PACCHETTO DI VETRI	fino a 48 mm ***



**Impressive Style 4000**  
Ideal 4000



ISOLAMENTO TERMICO	Uw fino a 0,93 W/m <sup>2</sup> K *
NUMERO DELLE CAMERE	5
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	fino a 70 mm
PACCHETTO DI VETRI	fino a 40 mm



**Excellent Style 76 MD\*\***  
NEO 76 MD



ISOLAMENTO TERMICO	Uw fino a 0,78 W/m <sup>2</sup> K *
NUMERO DELLE CAMERE	5-6
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	76 mm
PACCHETTO DI VETRI	fino a 52 mm



**Excellent Style Slide 76 NEO**  
Smart Slide NEO 76



ISOLAMENTO TERMICO	Uf fino a 1,3 W/m <sup>2</sup> K
DIMENSIONE MASSIMA	6000 x 2500 mm
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	154 mm (telaio) 78 mm (anta porta)
PACCHETTO DI VETRI	fino a 54 mm



**Future Style HST 85**  
HST 85



ISOLAMENTO TERMICO	Uf fino a 1,1 W/m <sup>2</sup> K *
DIMENSIONE MASSIMA	6500 x 2800 mm
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	197 mm
PACCHETTO DI VETRI	fino a 51 mm

\* - per una finestra di riferimento con pacchetto vetri triplo con canalina calda - dimensione della finestra di riferimento 1230 mm x 1480 mm con pacchetto vetri triplo e con canalina Swisspaceri Ultimate  
\*\* - in formato la variante AD  
\*\*\* - anta con possibilità di vetratura con pacchetti vetro da 48 mm

## Profili in Alluminio



### Excellent MB 79N MB-79N

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS

ISOLAMENTO TERMICO	$U_w=0,79 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
NUMERO DELLE CAMERE	3
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	79 mm (anta finestra) 70 mm (telaio/anta porta)
PACCHETTO DI VETRI	ościeżnica: 1,5 – 54 mm, skrzydło: 10,5 – 63 mm

\* - per una finestra di riferimento con vetri  $U_g=0,5$  e profili in versione SI



### Excellent MB 86N MB-86N

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS

ISOLAMENTO TERMICO	$U_w=0,76 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
NUMERO DELLE CAMERE	3
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	86 mm (anta finestra) 77 mm (telaio/anta porta)
PACCHETTO DI VETRI	telaio: 8,5 – 61 mm, anta: 17,5 – 70 mm

\* - per una finestra di riferimento con vetri  $U_g=0,5$  e profili in versione SI



### Future MB 104 MB-104 Passive

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS

ISOLAMENTO TERMICO	$U_w=0,52 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
NUMERO DELLE CAMERE	3
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	104 mm (anta finestra) 95 mm (telaio/anta porta)
PACCHETTO DI VETRI	telaio: 27-72 mm anta: 34,5-81 mm

\* - per una finestra di riferimento con triplo vetro  $U_g=0,3$  e profili in versione AERO



### Future MB Skyline

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS

ISOLAMENTO TERMICO	$U_w \text{ od } 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
DIMENSIONE MASSIMA	4000 x 4000 mm (anta)
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	71 mm (anta), 190 mm (telaio a 2 binari), 292 mm (telaio a 3 binari)
PACCHETTO DI VETRI	da 52 a 60 mm

\* - per porte con dimensioni anta 2070x3440 con vetro  $U_g=0,5$



### Excellent MB 77 HS MB-77 HS

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS

ISOLAMENTO TERMICO	$U_w \text{ od } 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
DIMENSIONE MASSIMA	3240 x 3300 mm (skrzydło)
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	174 mm (telaio) 77 mm (anta)
PACCHETTO DI VETRI	13,5-58,5 mm

\* - per la porta MB-77HS HI con dimensione dell'anta 3,0x2,9m con vetro  $U_g=0,5$



### Future Moreview MoreView

**YAWAL**

ISOLAMENTO TERMICO	$U_w \text{ od } 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
DIMENSIONE MASSIMA	4000 x 4000 mm (skrzydło)
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE	72 mm (anta), 192 mm (telaio a 2 binari), 294 mm (telaio a 3 binari)
PACCHETTO DI VETRI	31-36 mm; 50-60 mm.

## Avvolgibili



### SKT OPOTERM AVVOLGIBILI SOVRAPPOSTI

LARGHEZZA TAPPARELLA	fino a 3500 mm
ALTEZZA TAPPARELLA	fino a 3650 mm
MASSIMA SUPERFICIE TAPPARELLA	9 m <sup>2</sup>



### C80

TAPPARELLE PER FACCIATE

LARGHEZZA TENDA	600 mm - 6000 mm
LARGHEZZA TAPPARELLA	500 mm - 6000 mm
MASSIMA SUPERFICIE TENDA	24 m <sup>2</sup>
LAMELLE	C80 - 80 mm



### SK

AVVOLGIBILI ADDATIVI

LARGHEZZA TAPPARELLA	fino a 4200 mm
ALTEZZA TAPPARELLA	fino a 4000 mm
MASSIMA SUPERFICIE TAPPARELLA	9 m <sup>2</sup>



### Z90

TAPPARELLE PER FACCIATE

LARGHEZZA TENDA	600 mm - 6000 mm
LARGHEZZA TAPPARELLA	500 mm - 6000 mm
MASSIMA SUPERFICIE TENDA	24 m <sup>2</sup>
LAMELLE	Z90 - 90 mm



### SP-E

AVVOLGIBILI A SCOMPARSA

LARGHEZZA TAPPARELLA	fino a 4200 mm
ALTEZZA TAPPARELLA	fino a 4000 mm
MASSIMA SUPERFICIE TAPPARELLA	9 m <sup>2</sup>



### Bramy Garażowe

ISOLAMENTO TERMICO	1,25 W/m <sup>2</sup> K
SPRĘŻYNY SKRĘTNE	20 000 cicli
CLASSE DI SICUREZZA	RC2
AUTOMAZIONE	SI

## Tapparelle per facciate | Cancelli



Łódź



Gostynin



Łask



Chrapczew



Produzione



Trasporto

# PETECKI

## MAPPA MERCATI ESTERI



Société PETECKI sp. z o.o  
 Impianto di produzione  
 09-500 Gostynin  
 ul. Krośniewicka 7

Petecki Enterprises sp. z o.o.  
 Impianto di produzione  
 98-100 Łask  
 ul. Przemysłowa 12

Petecki Investment sp. z o.o.  
 Impianto di produzione  
 62-730 Dobra k. Turku  
 Chrapczew 26A

PARTNER COMMERCIALE



tel.: +48 42 689 99 99  
 mail: petecki@petecki.eu  
 www.petecki.eu