



 **PETECKI**  
L'excellence nous inspire

Aluplast

# Smart Slide Neo

Inowa Slide NEO 76

---

Polyvalence d'utilisation et multitude de possibilités



**PETECKI**  
L'excellence nous inspire

**aluplast®**

**Haute efficacité énergétique:** Une excellente isolation thermique limite les pertes de chaleur et favorise les économies d'énergie.

**Système coulissant innovant:** Le mécanisme Inowa Slide NEO assure un fonctionnement silencieux et fluide, même pour de grandes ouvrants.

**Apparence élégante et moderne:** Des profils étroits et un large choix de finitions permettent d'adapter parfaitement les portes au style du bâtiment

**Dans quelles solutions le système Smart Slide Neo est-il le plus adapté?**

**Maisons individuelles:** Choisies par les investisseurs à la recherche de solutions élégantes qui garantissent une excellente luminosité et une efficacité énergétique dans l'utilisation quotidienne.

**Résidences exclusives:** Idéales pour des investissements résidentiels de luxe, où la haute qualité des matériaux et le design moderne sont une priorité.

**Hôtels et bâtiments commerciaux:** Souvent sélectionnés pour des hôtels modernes, des restaurants et des espaces de bureau, où l'esthétique, le confort et la fonctionnalité vont de pair.

**Bâtiments passifs:** Un excellent choix pour les bâtiments passifs, où il est essentiel de maintenir une haute efficacité énergétique tout en conservant un aspect élégant.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

|   |                 |
|---|-----------------|
| ISOLATION THERMIQUE                     | Uw = 0.76 W/m²K |
| PROFONDEUR D'INSTALLATION               | 154/78 mm       |
| DIMENSIONS MAXIMALES DE LA CONSTRUCTION | 6000x2500 mm    |
| ÉPAISSEUR DE VITRAGE                    | jusqu'à 52 mm   |

## PALETTE DE COULEURS COMPLÈTE



Les couleurs du produit sont disponibles après avoir scanné le code QR.